PROGRAMMA ART

ALLUMINIO EN-AW 6060 - ALUMINUM ALLOY EN-AW 6060 - ALUMINIUM EN-AW 6060 - ALUMINIO EN-AW 6060

LA LEGA DI ALLUMINIO EN-AW 6060 HA UN'OTTIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE E PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI OGGETTI SALDATI DI GRANDE QUALITÀ. NEL MONDO DEL DESIGN È UTILIZZATO PER REALIZZARE OGGETTI CON FORME COMPLESSE ED HA RISULTATI QUALITATIVI ECCELLENTI RISPETTO AD ALTRE LEGHE DI ALLUMINIO AI TRATTAMENTI DI ANODIZZAZIONE.

THE ALUMINUM 6060 ALLOY HAS AN EXCELLENT RESISTANCE TO CORROSION, TO LOW TEMPERATURES AND ALLOWS QUALITY WELDINGS. IN THE DESIGN WORLD IT IS COMMONLY USED TO CREATE COMPONENTS WITH COMPLEX SHAPES ALLOWING EXCELLENT QUALITY RESULTS COMPARED TO OTHER ALLOYS FOR ANODIZING TREATMENTS.

L'ALLIAGE D'ALUMINIUM EN-AW 6060 EST UN ALLIAGE AVEC UNE TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION, IL PERMET DE RÉALISER OBJETS SOUDÉS DE GRANDE QUALITÉ. DANS LE DOMAIN DU DESIGN IL EST UTILISÉ POUR REALISER OBJETS AVEC FORME COMPLEXES ET OBTIENT DES RÉSULTATS DE QUALITÉ EXCELLENTS PAR RAPPORT AUX AUTRES ALLIAGE D'ALUMINIUM DANS LES PROCÈS D'ANODISATION.

LA ALEACIÓN DE ALUMINIO EN-AW 6060 CUENTA CON UNA MUY BUENA RESISTENCIA FRENTE A LA CORROSIÓN Y PERMITE REALIZAR OBJECTOS SOLDADOS DE GRAN CALIDAD. EN EL MUNDO DEL DISEÑO SE UTILIZA PARA REALIZAR OBJETOS CON FORMAS COMPLEJAS Y PRESENTA MUY BUENOS RESULTADOS DE CALIDAD DEL ANODIZADO CON RESPECTO A OTRAS ALEACIONES DE ALUMINIO.

ALLUMINIO ANODIZZATO ANTIGRAFFIO - SCRATCH-RESISTANT ANODIZED ALUMINUM - ALUMINIUM ANODIZE ANTI-RAYURE - ALUMINIO ANODIZADO ANTI-ARAÑAZOS

I PROFILI ANODIZZATI DEL PROGRAMMA ART SONO STATI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO, UNA LAVORAZIONE ESEGUITA SUCCESSIVAMENTE ALLA ANODIZZAZIONE, CHE CONFERISCE ALL'ALLUMINIO UNA PARTICOLARE RESISTENZA ALL'ABRASIONE E ALLE CONFRICAZIONI. LA MAGGIORE RESISTENZA AI GRAFFI DEI PROFILI DI ALLUMINIO TRATTATI È STATA TESTATA CON L'ABRASION RESISTANT TEST IN CONFORMITÀ ALLA NORMA INGLESE BS6161

THE ANODISED PROFILES OF THE ART PROGRAM HAVE BEEN SUBJECTED TO ANTI-SCRATCH TREATMENT, A PROCESS CARRIED OUT AFTER ANODIZING, WHICH GIVES THE ALUMINUM A PARTICULAR RESISTANCE TO ABRASION AND TO BRUISING. THE QUALITATIVE IMPROVEMENT IS BOTH IN MECHANICAL TERMS, GREATER RESISTANCE TO SCRATCHES, AND FROM THE AESTHETIC POINT OF VIEW, IMPROVING THE BRIGHTNESS OF THE ALUMINUM SURFACES. THE GREATER SCRATCH RESISTANCE OF THE TREATED ALUMINUM PROFILES HAS BEEN TESTED WITH THE ABRASION RESISTANT TEST IN COMPLIANCE WITH THE ENGLISH STANDARD BS6161.

LES PROFILÉS ANODISÉS DU PROGRAMME ART ONT ÉTÉ SOUMIS À UN TRAITEMENT ANTI-RAYURES, UN PROCÉDÉ EFFECTUÉ APRÈS ANODISATION, QUI CONFÈRE À L'ALUMINIUM UNE RÉSISTANCE PARTICULIÈRE À L'ABRASION ET AUX MEURTRISSURES. LA PLUS GRANDE RÉSISTANCE AUX RAYURES DES PROFILÉS EN ALUMINIUM TRAITÉS A ÉTÉ TESTÉE AVEC LE TEST DE RÉSISTANCE À L'ABRASION, CONFORMÉMENT À LA NORME ANGLAISE BS6161.

LOS PERFILES ANODIZADOS DEL PROGRAMA ART SE HAN SOMETIDO A UN TRATAMIENTO CONTRA LOS ARAÑAZOS, UN PROCESO EJECUTADO DESPUÉS DE LA ANODIZACIÓN, QUE DA AL ALUMINIO UNA RESISTENCIA PARTICULAR A LA ABRASIÓN Y A LOS REFREGAMIENTOS. LA MAYOR RESISTENCIA CONTRA LOS ARAÑAZOS DE LOS PERFILES DE ALUMINIO TRATADOS SE HA TESTADO CON LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN CONFORMIDAD CON LA NORMA INGLÉS BS6161.

POLIAMMIDE 6 - POLYAMIDE 6 - POLYAMIDE 6 - POLIAMIDA 6

IL POLIAMMIDE 6 È UNA RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, CON OTTIMA TENACITÀ AGLI URTI ED ALTA RESISTENZA AD USURA E ABRASIONE. CLASSIFICATA COME AUTOESTINGUENTE DI CATEGORIA UL 94V-2, NON EMANA GAS TOSSICI, È UN MATERIALE SICURO, PRATICAMENTE INDEFORMABILE E MOLTO DUREVOLE.

POLYAMIDE 6 IS A THERMOPLASTIC RESIN WITH HIGH MECHANICAL RESISTANCE, EXCELLENT TOUGHNESS TO IMPACTS AND HIGH RESISTANCE TO WEAR AND ABRASION. CLASSIFIED AS A SELF-EXTINGUISHING UL 94V-2 CATEGORY, POLYAMIDE 6 DOES NOT GENERATE TOXIC GASES, IT IS A SAFE MATERIAL, HARDLY DEFORMABLE AND VERY DURABLE.

LE POLYAMIDE 6 EST UNE RÉSINE THERMOPLASTIQUE AVEC UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ÉLEVÉE,UNE TRÈS BONNE DURETÉ AUX IMPACTS ET UNE HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE ET À L'ABRASION. CLASSIFIÉ COMME AUTO-EXTINGUIBLE DE TYPE UL 94V-2, NE LIBÈRE PAS DE GAZ TOXIQUES, IL S'AGIT D'UN MATÉRIEL SÛR PRESQUE INDÉFORMABLE ET TRÈS DURABLE.

LA POLIAMIDA 6 ES UNA RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, CON EXCELENTE TENACIDAD AL IMPACTO Y ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y LA ABRASIÓN. CLASIFICADO COMO AUTOEXTINGUIBLE DE CLASE UL 94V-2, NO EMANA GASES TÓXICOS, ES UN MATERIAL SEGURO, PRÁCTICAMENTE INDEFORMABLE Y MUY DURADERO.

STANDARD

.75
ANTRACITE
ANTHRACITE
ANTHRACITE
ANTRACITA

RAIL
Aluminum Anodized Anthracite High corrosion resistance

ACCESSORIES
Polyamide 6 Anthracite

SUPPORT AND BENDS
Powder-coated Aluminum Alloy Anthracite



.17
ANTRACITE
ANTHRACITE
ANTHRACITE
ANTRACITA

ACCESSORIES
Polyamide 6 Anthracite

pba PER LA CERTIFICAZIONE LEED®

LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE A BASE VOLONTARIA PER LA GESTIONE, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SOSTENIBILI DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE, AMBIENTALE, ECONOMICO E DEL BENESSERE PER GLI UTILIZZATORI.

I PRODOTTI pba CONTRIBUISCONO AI PREREQUISITI E AI CREDITI LEED®.

PROCESSO INTEGRATO	**IP**
MATERIALI E RISORSE	**MR**
QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO	**EQ**
INNOVAZIONE	**I**

pba FOR LEED® CERTIFICATION

LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) IS A VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM FOR THE MANAGEMENT, DESIGN AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS THAT ARE SUSTAINABLE FROM A SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC POINT OF VIEW AND IN TERMS OF THE WELLBEING OF THE USERS.

pba PRODUCTS CONTRIBUTE TOWARD SATISFYING PREREQUISITES AND CREDITS UNDER LEED®.

INTEGRATED PROCESS	**IP**
MATERIALS AND RESOURCES	**MR**
INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	**EQ**
INNOVATION	**I**

pba POUR LA CERTIFICATION LEED®

LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) EST UN SYSTÈME DE CERTIFICATION À BASE VOLONTAIRE POUR LA GESTION, LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DURABLES D'UN POINT DE VUE SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, ÉCONOMIQUE ET DU BIEN-ÊTRE POUR LES UTILISATEURS.

LES PRODUITS pba CONTRIBUENT AUX CONDITIONS PRÉALABLES REQUISES ET AUX CRÉDITS LEED®.

PROCESSUS DE CONCEPTION INTÉGRÉE	**IP**
MATÉRIAUX ET RESSOURCES	**MR**
QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS	**EQ**
INNOVATION	**I**

pba PARA LA CERTIFICACIÓN LEED®

LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN) ES UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE BASE VOLUNTARIA PARA LA GESTIÓN, EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SOSTENIBLES DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL, ECONÓMICO Y DEL BIENESTAR PARA LOS USUARIOS.

LOS PRODUCTOS pba CONTRIBUYEN EN LOS PRE-REQUISITOS Y EN LOS CRÉDITOS LEED®.

PROCESO INTEGRADO	**IP**
MATERIALES Y RECURSOS	**MR**
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERNO	**EQ**
INNOVACIÓN	**I**

CHART OF PBA PRODUCTS CONTRIBUTION TO LEED V4

INTEGRATIVE PROCESS

❑	IP PREREQUISITIE	INTEGRATIVE PROCESS PLANNING AND DESIGN

MATERIALS AND RESOURCES

❑	MR PREREQUISITE	CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLANNING
❑	MR CREDIT	CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT
❑	MR CREDIT	BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS
		➔ OPTION 2 LEADERSHIP EXTRACTION PRACTICES
❑	MR CREDIT	BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS
		➔ OPTION 2 MATERIAL INGREDIENT OPTIMIZATION

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

❑	EQ CREDIT	LOW EMITTING MATERIALS
❑	EQ CREDIT	CONSTRUCTION AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN

INNOVATION

❑	IN PILOT CREDIT	DESIGN FOR FLEXIBILITY
❑	IN PILOT CREDIT	SOCIAL EQUITY
❑	IN PILOT CREDIT	INCLUSIVE DESIGN
❑	IN CREDIT	DESIGN FOR DECONSTRUCTION

Mapping Your Green Products greenmap

SOSTEGNI DI SICUREZZA
SAFETY SUPPORTS
BARRES D'APPUI
ASIDEROS

Page 202

AUSILI DI SICUREZZA RIBALTABILI
LIFT-UP SAFETY SUPPORTS
BARRES D'APPUI RELEVABLES
ASIDEROS ABATIBLES

Page 208

SEGGIOLINI
SEATS
SIÈGES
ASIENTOS

Page 210

ACCESSORI BAGNO
BATHROOM ACCESSORIES
ACCESSOIRES DE BAIN
ACCESORIOS DE BAÑO

Page 214

◆ RIGHT

ART. ◆	A	B
ART.422.0000.75 . x **ART.22J.0000.75 . x**	220 (252)*	520 (552)*
ART.422.000M.75 . x **ART.22J.000M.75 . x**	300 (332)*	520 (552)*
ART.422.000L.75 . x **ART.22J.000L.75 . x**	320 (352)*	720 (752)*
ART.422.00LA.75 . x **ART.22J.00LA.75 . x**	400 (432)*	1160 (1192)*
ART.422.9999.75 . x **ART.22J.9999.75 . x**	✆	✆





☐ **Anodized Aluminum**
▩ **Powder-coated Aluminum Alloy**

- Sostegno di sicurezza a “L”
- “L”-shaped safety support
- Barre d’appui forme à “L”
- Asidero en “L”

CE 120

ABRASION RESISTANCE TEST

ART.	A	B
ART.433.0000.75 **ART.33J.0000.75**	1570 (1600)*	820 (852)*
ART.433.9999.75 **ART.33J.9999.75**	✆	✆



☐ **Anodized Aluminum**
▩ **Powder-coated Aluminum Alloy**

- Sostegno di sicurezza a "T"
  con asta reggisoffione a scorrimento
- "T"-shaped safety support
  with sliding shower head rail
- Barre d'appui forme à "T"
  avec barre de douche coulissante
- Asidero en "T"
  con empuñadura vertical deslizante

CE 120

ABRASION RESISTANCE TEST

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

ART. ◆	A	B	C
ART.424.0000.75 . x **ART.24J.0000.75 . x**	660 (676)*	660 (678)*	820 (852)*
ART.424.000L.75 . x **ART.24J.000L.75 . x**	760 (776)*	400 (418)*	1160 (1192)*
ART.424.00LA.75 . x **ART.24J.00LA.75 . x**	760 (776)*	760 (778)*	1160 (1192)*
ART.424.9999.75 . x **ART.24J.9999.75 . x**	✆	✆	✆



□ **Anodized Aluminum**
▩ **Powder-coated Aluminum Alloy**

- Sostegno di sicurezza ad angolo con impugnatura verticale
- Corner safety support with shower head rail
- Barre d'appui à coin avec barre de douche
- Asidero en ángulo con empuñadura vertical

ART. ◆	A	B	C
ART.443.000B.75 . x **ART.43J.000B.75 . x**	760 (776)*	760 (776)*	1160 (1192)*
ART.443.00BL.75 . x **ART.43J.00BL.75 . x**	760 (776)*	1184 (1200)*	1160 (1192)*
ART.443.999B.75 . x **ART.43J.999B.75 . x**	✆	✆	✆



□ **Anodized Aluminum**
▩ **Powder-coated Aluminum Alloy**

- Sostegno di sicurezza ad angolo con asta reggisoffione a scorrimento
- Corner safety support with sliding shower head rail
- Barre d'appui forme à coin avec barre de douche coulissante
- Asidero en ángulo con empuñadura vertical deslizante

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

ART.	A
ART.487.0000.75	570 (600)*
ART.487.000A.75	770 (800)*
ART.487.000B.75	970 (1000)*
ART.487.000C.75	1170 (1200)*
ART.487.9999.75	✆



- Anodized Aluminum
- Powder-coated Aluminum Alloy
- .17 Polyamid 6 Anthracite

- Sostegno di sicurezza con reggisoffione
- Fixed safey support with shower head holder
- Barre d'appui fixe avec curseur de douchette
- Asidero con soporte para ducha regulable en altura

CE

120

ABRASION RESISTANCE TEST

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

ART.	A	B
ART.487.00RD.17	140*	93*



- .17 Polyamid 6 Anthracite

- Reggisoffione girevole con attacco conico universale a scorrimento compatibile con sostegni di sicurezza del PROGRAMMA ART
- Rotating shower head holder with universal sliding tapered connection compatible with all safety supports of the PROGRAMMA ART
- Curseur de douche rabatable avec élément de fixation mobile et conique universel compatible avec les barres d'appui du PROGRAMMA ART
- Soporte ducha giratorio con base cónica universal deslizable compatible con todos los asideros del PROGRAMMA ART

.XX FINISH **.17**

ART.	A
ART.440.0000.75	370 (400)*
ART.440.000A.75	570 (600)*
ART.440.000B.75	770 (800)*
ART.440.000C.75	970 (1000)*
ART.440.000Z.75	300 (330)*
ART.440.9999.75	✆



☐ **Anodized Aluminum**
☐ **Powder-coated Aluminum Alloy**

- Sostegno di sicurezza orizzontale
- Horizontal safety support
- Barre d'appui horizontale
- Asidero horizontal

CE
120
ABRASION RESISTANCE TEST

ART.	A
ART.423.000B.75	1370 (1400)*
ART.423.00BL.75	1570 (1600)*
ART.423.999B.75	✆



☐ **Anodized Aluminum**
☐ **Powder-coated Aluminum Alloy**

- Sostegno di sicurezza orizzontale con supporto intermedio
- Horizontal safety support with intermediate wall support
- Barre d'appui horizontale avec support intermédiaire
- Asidero horizontal con soporte intermedio

CE
120
ABRASION RESISTANCE TEST

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

ART.	◆	A
ART.442.0000.75 . x		760 (776)*
ART.442.000M.75 . x		960 (976)*
ART.442.000L.75 . x		1160 (1176)*
ART.442.9999.75 . x		✆





☐ **Anodized Aluminum**
☐ **Powder-coated Aluminum Alloy**

- Sostegno di sicurezza ad angolo simmetrico
- Symmetric corner safety shower rail
- Barre d'appui à coin symétrique
- Asidero en ángulo simétrico

CE 120 ABRASION RESISTANCE TEST Qualanod

ART.	A
ART.441.000P.75	600*
ART.441.00PL.75	700*
ART.441.0PLL.75	850*



☐ **Anodized Aluminum**
☐ **Powder-coated Aluminum Alloy**

- Sostegno di sicurezza fisso su piastra
- Safety support fixed on plate
- Barre d'appui fixe sur plaque
- Asidero fijo sobre placa

CE 120 ABRASION RESISTANCE TEST Qualanod

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

◆
. 1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
. 2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA

ART.	A
ART.445.000T.75	600*
ART.45Y.000T.75	
ART.445.0000.75	700*
ART.45Y.0000.75	
ART.445.000L.75	850*
ART.45Y.000L.75	





Powder-coated Aluminum Alloy

- Sostegno di sicurezza ribaltabile
- Lift-up safety support
- Barre d’appui relevable
- Asidero abatible

ABRASION RESISTANCE TEST

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

ART.	A	B	C	D
ART.450.00CM.75	400*	510*	560*	316
ART.450.0CML.75	400*	510*	560*	386



Polyurethane
Powder-coated Aluminum Alloy

- Seggiolino agganciabile e ribaltabile
- Lift-up suspended seat
- Siège à suspendre et relevable
- Asiento suspendido y abatible

120

ART.	A	B
4CN.447.00CM.17	400*	415*
4CN.47K.00CM.17	400*	415*



Polyurethane
.17 Polyamid 6 Anthracite

- Seggiolino ribaltabile
- Lift-up shower seat
- Siège relevable
- Asiento abatible

150

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

.XX FINISH **.17**

ART.	A	B	C
ART.434.0000.75	490 (520)*	210*	200*
ART.434.000L.75	700 (730)*	210*	200*



Anodized Aluminum
Powder-coated Aluminum Alloy
Polyurethane

- Appoggiaschiena da WC
- WC Backrest
- Appui dos pour WC
- Respaldo de WC

ABRASION RESISTANCE TEST

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

.XX FINISH **.75** **.17**

ART.	A	
ART.429.0000.75	800*	8
ART.429.000A.75	900*	9
ART.429.000B.75	1000*	10
ART.429.000C.75	1100*	11
ART.429.000D.75	1200*	12
ART.429.000E.75	1300*	13
ART.429.9999.75	✆	



- Anodized Aluminum
- .17 Polyamid 6 Anthracite

- Reggitenda dritto
- Straight shower curtain rail
- Barre de rideau de douche droit
- Barra de cortina de ducha recta

ABRASION RESISTANCE TEST

ART.	A	B	
ART.436.0000.75	800 (815)*	800 (815)*	16
ART.436.9999.75	✆	✆	





- Anodized Aluminum
- Powder-coated Aluminum Alloy
- .17 Polyamid 6 Anthracite

- Reggitenda angolare con due supporti a muro
- Corner shower curtain rail with two wall supports
- Barre de rideau de douche à coin avec deux supports murales
- Barra de cortina de ducha en ángulo con dos soportes en pared

ABRASION RESISTANCE TEST

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

ART.	A	B	C	
ART.436.000B.75	800 (815)*	800 (815)*	440 (458)*	16
ART.436.00BA.75	900 (915)*	900 (915)*	440 (458)*	18
ART.436.00BB.75	1000 (1015)*	1000 (1015)*	440 (458)*	20
ART.436.00BC.75	1200 (1215)*	1200 (1215)*	440 (458)*	24
ART.436.00BD.75	1500 (1515)*	1500 (1515)*	440 (458)*	30
ART.436.999B.75	✆	✆	✆	



- Anodized Aluminum
- Powder-coated Aluminum Alloy
- .17 Polyamid 6 Anthracite

- Reggitenda angolare con supporto a soffitto
- Corner shower curtain rail with ceiling support
- Barre de rideau de douche à coin avec support plafond
- Barra de cortina de ducha en ángulo con soporte de techo

ART.	A	B	C	
ART.437.0000.75	800 (815)*	800 (830)*	440 (458)*	24
ART.437.000A.75	1000 (1015)*	1000 (1030)*	440 (458)*	30
ART.437.9999.75	✆	✆	✆	



- Anodized Aluminum
- Powder-coated Aluminum Alloy
- .17 Polyamid 6 Anthracite

- Reggitenda su tre lati con supporto a soffitto
- Three-sided shower curtain rail with ceiling support
- Barre de rideau de douche sur trois côtés avec support plafond
- Barra de cortina de ducha en “U” con soporte de techo

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

ART.	L	H		
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art.	ART.429.0000 . xx
				ART.429.000A . xx
				ART.429.000B . xx
				ART.436.0000 . xx *
				ART.436.000B . xx *
				ART.436.00BA . xx *
				ART.436.00BB . xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art.	ART.429.000C . xx
				ART.429.000D . xx
				ART.429.000E . xx
				ART.436.00BC . xx *
				ART.436.00BD . xx *
				ART.437.0000 . xx *
				ART.437.000A . xx *



- Tenda ignifuga per doccia
- Fireproof shower curtain
- Rideau de douche ignifuge
- Cortina de ducha ignífuga

ART.	L	H		
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art.	ART.429.0000 . xx
				ART.429.000A . xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art.	ART.429.000B . xx
				ART.429.000C . xx
				ART.436.00BC . xx *
				ART.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art.	ART.429.000D . xx
				ART.429.000E . xx
				ART.436.00BD . xx *
				ART.437.000A . xx *
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art.	ART.436.0000 . xx
				ART.436.000B . xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art.	ART.436.00BA . xx
				ART.436.00BB . xx



- Tenda impermeabile per doccia
- Waterproof shower curtain
- Rideau de douche imperméable
- Cortina de ducha impermeable

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

* 2 PEZZI * 2 PIECES * 2 PIÈCES * 2 PIEZAS

ART.	L	H	
4CN.0SC.00BL.01	1200	2000	Art. ART.429.0000 . xx ART.429.000A . xx
4CN.0SC.00FL.01	1500	2000	Art. ART.429.000B . xx ART.429.000C . xx ART.436.00BC . xx * ART.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CL.01	1800	2000	Art. ART.429.000D . xx ART.429.000E . xx ART.436.00BD . xx * ART.437.000A . xx *
4CN.0SC.00DL.01	2000	2000	Art. ART.436.0000 . xx ART.436.000B . xx
4CN.0SC.00EL.01	2400	2000	Art. ART.436.00BA . xx ART.436.00BB . xx



- Tenda impermeabile per doccia
- Waterproof shower curtain
- Rideau de douche imperméable
- Cortina de ducha impermeable

ART.	A	B	C
ART.490.00QR.75	600*	700*	15



Powder-coated Aluminum Alloy

- Specchio fisso con cornice
- Fixed mirror with frame
- Miroir fixe avec cadre
- Espejo fijo con marco

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

* 2 PEZZI * 2 PIECES * 2 PIÈCES * 2 PIEZAS

ART.	A	B	C	α
ART.470.0000.75	600*	540*	150*	14°
ART.470.000Q.75	600*	690*	190*	14°



Powder-coated Aluminum Alloy

- Specchio orientabile con cornice
- Adjustable mirror with frame
- Miroir orientable avec cadre
- Espejo orientable con marco

ART.	A	B
ART.490.0000.75	600*	1100*



Powder-coated Aluminum Alloy

- Specchio fisso
- Fixed mirror
- Miroir fixe
- Espejo fijo

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

ART.	A	B
4CN.407.0TUA.17	405*	61*



.17 Polyamid 6 Anthracite

- Lampada da applicare su specchi con cornice.
  IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lamp for mirrors with frame.
  IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe pour miroirs avec cadre
. IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique para espejos con marco
  IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE
IP 54

ART.	A	B
4CN.407.0TUR.17	405*	77*



.17 Polyamid 6 Anthracite

- Lampada da fissare a parete.
  IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Wall lamp for mirror.
  IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe de mur pour miroir.
  IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique con fijación en pared
  IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE
IP 54

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.17**

ART.	A	B	C
ART.492.000B.75	210*	105*	103*





.17 Polyamid 6 Anthracite

- Mensola applicabile su supporto orizzontale
- Shelf to be integrated to horizontal support
- Tablette accrochable à la barre d'appui horizontale
- Estante aplicable a asidero horizontal

ART.	A	B	C
ART.483.00PM.75	150*	110*	44*





Powder-coated Aluminum Alloy
.17 Polyamid 6 Anthracite

- Mensola con portasapone
- Shelf with soap dish
- Tablette avec porte savon
- Estante con jabonera

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

.XX FINISH **.75**

ART.	A	B
ART.483.0IBM.75	150*	110*



Powder-coated Aluminum Alloy
.17 Polyamid 6 Anthracite

- Mensola con bicchiere conico
- Shelf with conical tumbler
- Tablette avec gobelet conique
- Estante con vaso cónico

ART.	A	B	C
ART.483.00DM.75	150*	110*	136*



Powder-coated Aluminum Alloy
.17 Polyamid 6 Anthracite

- Mensola con dispenser
- Shelf with soap dispenser
- Tablette avec distributeur de savon
- Estante con dispensador de jabón (lt 0,4)

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

ART.	A	B	C
ART.481.00BA.75	150*	110	108



Powder-coated Aluminum Alloy
.17 Polyamid 6 Anthracite

- Portarotolo a muro
- Wall toilet roll holder
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared

ART.	A	B	C
ART.486.0000.75	150*	110*	380*



Powder-coated Aluminum Alloy
.17 Polyamid 6 Anthracite

- Portascopino
- Toilet brush set
- Ensemble brosse WC
- Escobillero

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**

ART.	A	B
ART.562.0000.75	Ø 50	76*



Powder-coated Aluminum Alloy

- Appendiabiti fermaporta
- Door-stop cloth hook
- Patère-butoir
- Tope-percha

ART.	A	B
ART.488.0000.75	125*	30*



Powder-coated Aluminum Alloy

- Gancio appendiabiti doppio
- Double cloth hook
- Patère double
- Percha doble

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.75**



ART.

4CN.407.00LT.00

- Lampadina LED di classe energetica A+
- Light LED bulb energy class A+
- Ampoule LED de classe énergétique A+
- Bombilla LED de eficiencia energética A+

CE



ART.

4CN.0IP.0068.00

- Giunzione rapida per cavi elettrici
- Quick junction for electric cables
- Jonction rapide pour cables electriques
- Kit conector para cables eléctricos

CE
IP 68



ART.	**A**
4CN.486.000R.17	350*

- Scopino di riserva con impugnatura
- Spare toilet brush with handle
- Brosse WC de réserve avec manche
- Escobilla de reserva con mango



ART.

4CN.486.000B.00

- Scopino di riserva
- Spare toilet brush head
- Tête brosse WC de réserve
- Cabezal de escobilla de reserva para escobillero

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FINISH **.17**



ART.

4CN.0AN.0002.17

Polyamid 6

- Anello reggitenda
- Shower curtain ring
- Anneau pour rideau de douche
- Anillas para cortina

.XX FINISH **.17**

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

PROGRAMMA **PBA WF**

PATENT PENDING ITALY 102019000013932
PATENT DEUTCHLAND 202020104488.5

PBA PATENTED SYSTEM





ART.
4CN.0VM.WF40.00

Articles with fixing rose



ART.
4CN.0VM.WF41.00

Shower seat with plate and lift-up support



ART.
4CN.0VM.WF47.00

Safety support CAP and ART

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMACIONES TÉCNICAS

ABRASION RESISTANT TEST

Abrasion Test to BS6161

CONFORMITÀ CE - CE CONFORMITY
CONFORMITÉ CE - CONFORMIDAD CE

Directive 93/42/CEE
Directive 73/23/CEE
(Modified by the directive 93/68/CEE)

MATERIALI - MATERIALS - MATÉRIAUX - MATERIALES

ALUMINUM EN-AW 6060

La lega di alluminio 6060 è una lega a media resistenza con un livello leggermente più basso rispetto alla lega 6005A. Ha un'ottima resistenza alla corrosione, ottima saldabilità e buona resistenza alle basse temperature. È comunemente usata per realizzare elementi anche con forma complessa e risulta molto buona nei processi di anodizzazione.

The aluminum 6060 alloy has an excellent resistance to corrosion, to low temperatures and allows quality weldings. In the design world it is commonly used to create components with complex shapes allowing excellent quality results compared to other alloys for anodizing treatments.

L'alliage d'aluminium 6060 est un alliage pouvant être traité thermiquement de résistance moyenne, avec une résistance légèrement inférieure à l'alliage 6005A. Il présente une très bonne résistance à la corrosion, une très bonne soudabilité et une bonne formabilité à froid. Il est couramment utilisé pour les sections complexes et présente une très bonne réponse au processus d'anodisation.

La aleación de aluminio 6060 es una aleación que se puede tratar con calor de resistencia media, ligeramente inferior a 6005A. Tiene muy buena resistencia a la corrosión, muy buena soldabilidad y buena conformabilidad en frío. Se usa comúnmente para cortes transversales complejos y tiene una respuesta de anodización muy buena.

Alloy	Forms	Characteristics - Properties	Applications
EN - AW 6060	• Extruded round rod/bar	• Very good corrosion resistance • Medium strength • Comlex sections • Anodising quality	Architectural sections, frames, lightings, railling, ladders, furniture, fences, flooring

Alloy	Tempers	Temper designation (EN 515)
EN - AW 6060	O	Annealed wrought alloys
	T4	Solution heat treated & natural aged
	T5	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened)
	T6	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Press quenching required
	T64	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Under aged to improve formability (bending temper)
	T66	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened) to a higher level of mechanical properties through special control of manufacturing processes. Press quenching requierd.

REGISTRAZIONE MODELLI - REGISTERED MODELS - MODÈLES ENREGISTRÉS - REGISTRACIÓN MODELOS

I modelli del Programma ART sono stati registrati con domanda di brevetto numero PD2014O000001.

All Programma ART models are registered with application number PD2014O000001.

Tous les modèles Programma ART ont été enregistrés avec la demande de brevet numéro PD2014O000001.

Les modelos del Programma ART se registraron con solicitud de patente número PD2014O000001.

ELEMENTI COSTRUTTIVI - STRUCTURAL ELEMENTS - ELEMENTS CONSTRUCTIFS - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

RECYCLE

ALUMINUM COMPONENTS
ARE COMPLETELY
SEPARABLE FOR RECYCLE



ELEMENTO RETTILINEO
Profilo in alluminio estruso lega EN AW-6060 anodizzato (HB=80MIN)
STRAIGHT ELEMENT
Extruded alloy EN AW-6060 aluminum tube anodized (HB=80MIN)
ÉLÉMENT RECTILIGNE
Tube en aluminium extrudé alliage EN AW-6060 anodisé (HB=80MIN)
ELEMENTO RECTILÍNEO
Perfil de aluminio extruido aleación EN AW-6060 anodizado (HB=80MIN)



ELEMENTO CURVO A 90°
Curva in alluminio pressofuso con cataforesi e verniciatura
90° BEND
Die-cast aluminum bend with cathaphoresis treatment and powder-coating
ÉLÉMENT CINTRÉ À 90°
Coude en aluminium moulé sous pression avec traitement de cathaphorèse et revêtement en poudre
ELEMENTO CURVO EN ÀNGULO DE 90°
Codo de aluminio moldeado a presión con cataforesis y recubrimiento en polvo



ELEMENTO CURVO TERMINALE A 90°
90° WALL BEND
ÉLÉMENT TERMINAL À ANGLE 90°
ELEMENTO TERMINAL DE PARED EN ÁNGULO A 90°



SUPPORTO DRITTO
Supporto in lega di zinco (ZAMAK) con cataforesi e verniciatura
STRAIGHT SUPPORT
Zinc alloy support (ZAMAK) with cathaphoresis treatment and powder-coating
SUPPORT DROIT
Support en alliage de zinc (ZAMAK) avec traitement de cathaphorèse et revêtement en poudre
SOPORTE RECTO
Soporte de aleación de zinc (ZAMAK) con cataforesis y recubrimiento en polvo

PULIZIA - MAINTENANCE - NETTOYAGE - LIMPIEZA





GUIDA AL PROGETTO - GUIDE TO THE PROJECT - DESCRIPTIF PROJET - GUÍA PARA EL PROYECTO



1 ART.447.00CM 2 ART.22J.00LA 3 ART.562.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 1804-2**	H= 850	H1= 460/480
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 450/500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 480
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750/850	H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460



1 ART.450.00CM ART.450.0CML 2 ART.24J.00LA 3 ART.436.000B 4 ART.488.0000

D	**DIN 18040-1** (ART.450.0CML) **DIN 18040-2** (ART.450.00CML)	H= 850	H1= 480
I	**DM 236 14/06/1989** (ART.450.00CM)	H= 800	H1= 500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -
A	**Ö - NORM B 1600** (ART.450.00CM) (ART.450.0CML)	H= 760/780 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611** (ART.450.00CM)	H= 770/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460



1 ART.441.000P 2 ART.470.0000 3 4CN.407.0TUA 4 ART.485.00AL 5 ART.440.000A

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750



1 ART..445.0000 2 ART.486.000C 3 ART.481.0000 4 ART.427.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 280	H2= 740/760
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= -	H2= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -	H2= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= -	H2= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= -	H2= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750

I riferimenti normativi sono riferiti alle quote di installazione da pavimento, non alle altre distanze e alle tipologie di bagno.
The norms references refer to installation measurements from the floor and not to other distances and types of bathroom.
Les références normatives se réfèrent aux mesures d'installation du sol et pas à d'autres distances et types de salle de bain.
Las referencias normativas se refieren a las medidas de montaje desde suelo y no a otras distancias y tipos de baño.

SISTEMI DI FISSAGGIO - FIXING MATERIAL - SISTÈMES DE FIXATION - SISTEMAS DE FIJACIÓN



Art. ART.441.000P. xx
Art. ART.441.00PL. xx
Art. ART.441.0PLL. xx

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.0014.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 bussole guida guide bushes douilles de guidage casquillo guia

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.0014.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 bussole guida guide bushes douilles de guidage casquillo guia

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.0033.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:
- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X30 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.0017.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:
- N°3 8x90 INOX



Art. ART.445.000T.xx
ART.45Y.000T.xx
ART.45K.000T.xx
ART.445.0000.xx
ART.45Y.0000.xx
ART.45K.0000.xx
ART.445.000L.xx
ART.45Y.000L.xx
ART.45K.000L.xx

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.0014.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 bussole guida guide bushes douilles de guidage casquillo guia

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.0014.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 bussole guida guide bushes douilles de guidage casquillo guia

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.0033.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:
- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X30 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.0034.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:
- N°3 8x90 INOX



Art. 4CN.447.00CM.xx
4CN.47K.00CM.xx

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.0001.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:
- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80 INOX
- N°4 bussole guida guide bushes douilles de guidage casquillo guia

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.0001.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:
- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80 INOX
- N°4 bussole guida guide bushes douilles de guidage casquillo guia

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.0003.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:
- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.0009.00
A pagamento - Extra - En supplément - De pago:
- N°4 8x90 INOX
- N°4 bussole guida guide bushes douilles de guidage casquillo guia

50

Ausili con rosetta e Art.
Disabled accessories with washer and Art.
Barres de maintien avec rosace et Art.
Asideros con roseta y Art.

ART.429.0000.75
ART.429.000A.75
ART.429.000B.75
ART.429.000C.75
ART.429.000D.75
ART.429.000E.75
ART.429.9999.75

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.0004.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:
N°3 Fischer SX8
N°3 5x60

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.0010.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:
N°3 6x80

Sostegni di sicurezza
Safety supports
Barres d'appui
Asideros

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT CAP.0VM.MR01.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT CAP.0VM.MR01.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT CAP.0VM.CG01.00
In dotazione - Included - Inclus - Incluido:

NOTA: PER FISSAGGI SU ALTRI MATERIALI E PER LO SPESSORE MINIMO DEL LEGNO DA UTILIZZARE COME RINFORZO DEL CARTONGESSO, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO pba.
NOTE: FOR FIXING ON OTHER MATERIALS AND FOR THE MINIMUM THICKNESS OF THE WOOD REINFORCEMENT FOR PLASTERBOARD, PLEASE CONTACT pba TECHNICAL DEPT.
REMARQUE: POUR FIXATION SUR D'AUTRES MATÉRIAUX ET POUR L'ÉPAISSEUR MINIMUM DU BOIS À UTILISER COMME RENFORCEMENT DANS LE PLACOPLÂTRE, CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE pba.
NOTA: PARA FIJAR EN OTROS MATERIALES Y PARA EL ESPESOR MÍNIMO DE LA MADERA QUE HAY QUE UTILIZAR COMO REFUERZO DEL PANEL DE CARTÓN YESO, CONTACTEN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO pba.

ART. ART.440.0000 - ART.440.000Z





CARTONGESSO - PLASTERBOARD - PLACOPLÂTRE - CARTÓN YESO

(D)	**DIN 18040-1, DIN 18040-2**	**H= 850**	H
(I)	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 730
(GB)	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 610
(A)	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= 680
(F)	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	**H= 800**	H

Per le etichette energetiche degli apparecchi di illuminazione: www.pba.it
For the Energy Labels of the illumination instruments see our website: www.pba.it
Pour l'étiquette-énergie des nos appareils d'éclairage voir le site: www.pba.it
Para las etiquetas energéticas de los dispositivos de iluminación: www.pba.it

CHART OF PBA PRODUCTS CONTRIBUTION TO LEED V4

INTEGRATIVE PROCESS

☐	IP PREREQUISITIE	INTEGRATIVE PROCESS PLANNING AND DESIGN

MATERIALS AND RESOURCES

☐	MR PREREQUISITE	CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLANNING
☐	MR CREDIT	CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT
☐	MR CREDIT	BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS ➔ OPTION 2 LEADERSHIP EXTRACTION PRACTICES
☐	MR CREDIT	BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS ➔ OPTION 2 MATERIAL INGREDIENT OPTIMIZATION

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

☐	EQ CREDIT	LOW EMITTING MATERIALS
☐	EQ CREDIT	CONSTRUCTION AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN

INNOVATION

☐	IN PILOT CREDIT	DESIGN FOR FLEXIBILITY
☐	IN PILOT CREDIT	SOCIAL EQUITY
☐	IN PILOT CREDIT	INCLUSIVE DESIGN
☐	IN CREDIT	DESIGN FOR DECONSTRUCTION

Mapping Your Green Products greenmap

MAPPED PBA PRODUCTS

ARCHITECTURAL HARDWARE

Accessories for doors and windows
Locksets
Accessories for toilet cubicles

DESIGN FOR ALL

Barrier free
Bathroom accessories
Handrail

pba S.p.A.
Tezze sul Brenta (VI)
Italy
info@pba.it

pba USA Inc.
New York
United States
office@pba-usa.us

pba Deutschland GmbH
Tönisvorst
Deutschland
info@de.pba.it

www.pba.it

Declare.

LIVING BUILDING CHALLENGE

LEED

Red List Free

PATENT PENDING ITALY 102019000013932
PATENT DEUTCHLAND 202020104488.5

PBA
PATENTED
SYSTEM

PROGRAMMA WF

SISTEMA CON GUARNIZIONE PER INSTALLAZIONE DI PRODOTTI SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA DIN18534.
ADATTO PER PARETI DOCCIA IN BAGNI PER OSPEDALI, RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE, ABITAZIONI PRIVATE. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO PER ISOLAMENTO GARANTITO DI GRADO W1-I SECONDO NORMATIVA DIN18534. IL SISTEMA E' COSTITUITO DALLA COMBINAZIONE DI UNA MEMBRANA GOMMOSA, ELASTICA E IMPERMEABILE IN TESSUTO DI FIBRA DI VETRO O SIMILE, SPESSA CIRCA 1 MM, ACCOPPIATA CON UNA SECONDA MEMBRANA SPUGNOSA A CELLE CHIUSE O SEMICHIUSE, IMPERMEABILE, COMPRIMIBILE ED ELASTICA DI SPESSORE 5-6 MM.

SYSTEM SOLUTION WITH GASKET FOR INSTALLATION OF PRODUCTS ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE DIN18534 STANDARDS.
SUITABLE FOR SHOWER WALLS IN HOSPITALS BATHROOMS, RETIREMENT HOMES, PRIVATE HOMES. MINIMUM DEGREE OF PROTECTION FOR GUARANTEED INSULATION W1-I ACCORDING TO DIN18534. THE SYSTEM CONSISTS IN A COMBINATION OF A WATERPROOF ELASTIC RUBBER MEMBRANE MADE OF FIBERGLASS OR SIMILAR OF ABOUT 1 MM THICKNESS COUPLED WITH A SECOND WATERPROOF, COMPRESSIBLE AND ELASTIC SPONGE MEMBRANE OF ABOUT 5-6 MM THICKNESS WITH CLOSED OR SEMI-CLOSED CELL.

SOLUTION DE SYSTÈME AVEC JOINT POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS CONFORMÉMENT AUX STANDARDS DE LA NORME DIN18534.
APPROPRIÉ POUR MURS DE DOUCHES DANS SALLES DE BAINS DES HÔPITAUX, MAISONS DE RETRAITE, RÉSIDENCES PRIVÉES. CLASSE MINIMALE DE PROTECTION POUR ÉTANCHÉITÉ GARANTIE W1-I SELON NORME DIN18534. LE SYSTÈME SE COMPOSE D'UNE COMBINAISON DE MEMBRANE ÉLASTIQUE CAOUTCHOUTEUSE ÉTANCHÉE FAITE DE TISSU EN FIBRE DE VERRE OU SIMILAIRE D'ENVIRON 1 MM D'ÉPAISSEUR ACCOUPLÉE AVEC UNE SECONDE MEMBRANE ÉPONGE À CELLULES FERMÉES OU SEMI-FERMÉES, ÉTANCHE, COMPRIMÉE ÉLASTIQUE D'ÉPAISSEUR 5-6 MM.

SOLUCIÓN DE SISTEMA CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE PRODUCTOS CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE LA NORMA DIN 18534. APROPRIADO PARA PAREDES DE DUCHAS DE BAÑOS DE HOSPITALES, RESIDENCIAS PARA MAYORES, RESIDENCIAS PRIVADAS. CLASE MÍNIMA DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE GARANTIZADA W1-I SEGÚN NORMA DIN18534. EL SISTEMA SE COMPONE DE UNA COMBINACIÓN DE UNA MEMBRANA ELÁSTICA GOMOSA IMPERMEABLE DE TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR DE GROSOR 1 MM UNIDA A UNA SEGUNDA MEMBRANA ESPONJOSA A CELDAS CERRADAS O SEMICERRADAS, IMPERMEABLE, COMPRIMIBLE ELÁSTICA DE GROSOR 5-6 MM.

ESEMPI DI APPLICAZIONE - APPLICATION'S EXAMPLES - EXEMPLES D'APPLICATION - EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
PAGE 108 - 152 - 193 - 226 - 289

pba S.p.A. Via Enrico Fermi, 1 I-36056 Tezze sul Brenta (Vicenza) Italia
Tel. +39 0424 5451 Fax +39 0424 545222 info@pba.it www.pba.it

pba Deutschland GmbH Alter Graben 47-49 D-47918 Tönisvorst Deutschland
Tel. +49 2151 82006 0 Fax +49 2151 82006 20 info@de.pba.it www.pba.it

pba USA, Inc. 68 34th Street Suite C405 Unit 20 Industry City Brooklyn NYC
NY 11232 United States Tel. +1 212 255 4605 Fax +1 646 558 0335 office@pba-usa.us www.pba.it

Luglio 2022 - 115